




CATÁLOGO  
2019/2020

# TOOLS / MANGUERAS MATERIALES Y PAVIMENTOS

## PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

Las mejores herramientas  
y el mejor catálogo de ferretería industrial.

[www.episandtools.com](http://www.episandtools.com)

# TOOLS / MANGUERAS MATERIALES Y PAVIMENTOS

PLANCHAS DE GOMA  
Y PAVIMENTOS



## RACORERÍA

|      |                  |         |
|------|------------------|---------|
| 0601 | Camlock          | pág. 48 |
| 0602 | Guillemin        | pág. 52 |
| 0604 | Tankwagen        | pág. 54 |
| 0605 | EN14420/DIN 2817 | pág. 56 |
| 0603 | Storz            | pág. 58 |
| 0606 | Barcelona        | pág. 59 |
| 0612 | Humet            | pág. 61 |
| 0610 | Rótula           | pág. 62 |
| 0611 | Bauer            | pág. 63 |
| 0619 | DIN-NW 11851     | pág. 64 |
| 0621 | Tri Clamp        | pág. 65 |
| 0607 | Aire Comprimido  | pág. 65 |
| 0609 | Gek              | pág. 66 |
| 0608 | Express          | pág. 67 |
| 0613 | Abrazaderas      | pág. 68 |
| 0617 | Composite        | pág. 69 |
| 0630 | Varios           | pág. 70 |

## PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

| SBR    |                         |         |
|--------|-------------------------|---------|
| 0302   | Goma Sola               | pág. 72 |
| 0304   | Goma Sola Tejido Textil | pág. 72 |
| NBR    |                         |         |
| 0311   | Nitrilo Comercial       | pág. 72 |
| 0312   | Nitrilo Alto Contenido  | pág. 72 |
| 0313   | Nitrilo FDA             | pág. 72 |
| NR     |                         |         |
| 0315   | Beige Semiflotante      | pág. 73 |
| 0316   | Caramelo Flotante       | pág. 73 |
| 0318   | Guías de Carga Verde    | pág. 73 |
| 0319   | LIR Antiabrasiva Roja   | pág. 73 |
| 0317   | Antiabrasiva            | pág. 73 |
| 0340   | Alimentaria FDA         | pág. 73 |
| 0332   | Gran Abrasión           | pág. 73 |
| 0333   | Gran Abrasión Color     | pág. 73 |
| NR-SBR |                         |         |
| 0330   | Válvulas Blanca         | pág. 74 |
| 0331   | Válvulas Roja           | pág. 74 |
| CR     |                         |         |
| 0329   | Neopreno Comercial      | pág. 74 |
| 0327   | Neopreno M2F3 Antillama | pág. 74 |
| 0328   | Neopreno Blanco         | pág. 74 |
| EPDM   |                         |         |
| 0324   | EPDM Comercial          | pág. 75 |
| 0321   | EPDM Alto Contenido     | pág. 75 |
| 0322   | EPDM Blanco FDA         | pág. 75 |

## PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

| CSM        |                       |         |
|------------|-----------------------|---------|
| 0335       | Hypalon®              | pág. 75 |
| BR         |                       |         |
| 0345       | Butyl                 | pág. 75 |
| FKM        |                       |         |
| 0355       | Vitón®                | pág. 75 |
| VMQ        |                       |         |
| 0350       | Silicona Translúcida  | pág. 76 |
| 0351       | Silicona Roja         | pág. 76 |
| PAVIMENTOS |                       |         |
| 0360       | Pavimento Círculos    | pág. 76 |
| 0365       | Estribera Rectangular | pág. 77 |
| 0370       | Estribera Triangular  | pág. 77 |
| 0375       | Pavimento Picos       | pág. 77 |
| 0395       | Pavimento Checker     | pág. 77 |
| 0380       | Pavimento Alveolar    | pág. 78 |
| 0385       | Pavimento Diamante    | pág. 78 |
| 0390       | Pavimento Establos    | pág. 78 |

## ACCESORIOS DE ANDAMIO

|      |                       |         |
|------|-----------------------|---------|
| 0401 | Abrazaderas           | pág. 80 |
| 0404 | Husillos              | pág. 82 |
| 0402 | Accesorios de Andamio | pág. 83 |

## MANGUERAS HIDRAULICAS

| TRENZADO DE ALAMBRE 1-2-3 MALLAS |                 |         |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| TH1SN                            | TEKNO 1SN/R1AT  | pág. 86 |
| TH2SN                            | TEKNO 2SN/R2AT  | pág. 86 |
| TH1ST                            | TEKNO 1ST/R1A   | pág. 87 |
| TH2ST                            | TEKNO 2ST/R2A   | pág. 87 |
| TH1SC                            | TEKNO 1SC       | pág. 88 |
| TH1SC P                          | TEKNO 1SC PLUS  | pág. 88 |
| TH2SC                            | TEKNO 2SC       | pág. 89 |
| TH2SC P                          | TEKNO 2SC PLUS  | pág. 89 |
| TH2SC PRE PREMIER                |                 | pág. 90 |
| TJK2SN                           | TEKNOJACK       | pág. 90 |
| TH3SN                            | FORTHREE        | pág. 91 |
| TM2SN                            | TEKNOMASTER     | pág. 91 |
| ESPIRAL DE ALAMBRE 4-6 ESPIRALES |                 |         |
| TS4SP                            | TEKNOSPIR 4SP   | pág. 92 |
| TS4SH                            | TEKNOSPIR 4SH   | pág. 92 |
| TSR12                            | TEKNOSPIR R12   | pág. 93 |
| TSR13                            | TEKNOSPIR R13   | pág. 93 |
| TSR15                            | TEKNOSPIR R15   | pág. 94 |
| TSER5                            | EVEREST 5000    | pág. 94 |
| TSER6                            | EVEREST 6000    | pág. 95 |
| TB4SP                            | TEKNOBLAST      | pág. 95 |
| TB4SP P                          | TEKNOBLAST PLUS | pág. 96 |

## PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| SBR                   | PAG. 72 |
| NBR                   | PAG. 72 |
| NR                    | PAG. 73 |
| NR - SBR              | PAG. 74 |
| CR                    | PAG. 74 |
| EPDM                  | PAG. 75 |
| CSM                   | PAG. 75 |
| BR                    | PAG. 75 |
| FKM                   | PAG. 75 |
| VMQ                   | PAG. 76 |
| PAVIMENTO CÍRCULOS    | PAG. 76 |
| ESTRIBERA RECTANGULAR | PAG. 77 |
| ESTRIBERA TRIANGULAR  | PAG. 77 |
| PAVIMENTO PICOS       | PAG. 77 |
| PAVIMENTO CHECKER     | PAG. 77 |
| PAVIMENTO ALVEOLAR    | PAG. 78 |
| PAVIMENTO DIAMANTE    | PAG. 78 |
| PAVIMENTO ESTABLOS    | PAG. 78 |

## SBR ESTIRENO-BUTADIENO

Campo de aplicación: juntas y válvulas, topes, defensas y soportes.

Adecuadas para instalaciones sin agresión química: agua, aire y cierres mecánicos.

Es el caucho comercial más extendido y utilizado.

- Buena resistencia a la abrasión, agua y envejecimiento.
- Resistencia media a ácidos y álcalis.
- Poca resistencia a aceites y disolventes.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | SBR<br>GOMA SOLA | SBR<br>TEJIDO TUL | SBR<br>(ancho 1 mt) |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1,00          | 1.400       | 20.000      | 0302001          |                   | 0302001A1           |
| 1,50          | 1.400       | 20.000      | 0302105          | 0304105           | 0302105A1           |
| 2,00          | 1.400       | 20.000      | 0302002          | 0304002           | 0302002A1           |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0302003          | 0304003           | 0302003A1           |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0302004          | 0304004           | 0302004A1           |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0302005          | 0304005           | 0302005A1           |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0302006          | 0304006           | 0302006A1           |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0302008          | 0304008           | 0302008A1           |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0302010          | 0304010           | 0302010A1           |
| 12,00         | 1.400       | 5.000       | 0302012          |                   | 0302012A1           |
| 15,00         | 1.400       | 5.000       | 0302015          |                   |                     |
| 20,00         | 1.400       | 5.000       | 0302020          |                   |                     |
| 25,00         | 1.400       | 5.000       | 0302025          |                   |                     |
| 30,00         | 1.400       | 5.000       | 0302030          |                   |                     |

## NBR NITRILO

Campo de aplicación: juntas, bridas, tanques en contacto con grasas, aceites y carburantes. Protecciones, recubrimientos en contacto con hidrocarburos.

- Buena resistencia a los aceites, grasas y gasolinas.
- Resistencia media a álcalis y ciertos disolventes.
- Poca resistencia a ácidos y productos químicos agresivos.




| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | NBR<br>COMERCIAL | NBR ALTO<br>CONTENIDO | NBR FDA |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|---------|
| 1,00          | 1.400       | 20.000      | 0311001          | 0312001               | 0313001 |
| 1,50          | 1.400       | 20.000      | 0311105          | 0312105               | 0313105 |
| 2,00          | 1.400       | 20.000      | 0311002          | 0312002               | 0313002 |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0311003          | 0312003               | 0313003 |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0311004          | 0312004               | 0313004 |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0311005          | 0312005               | 0313005 |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0311006          | 0312006               | 0313006 |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0311008          | 0312008               | 0313008 |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0311010          | 0312010               | 0313010 |
| 12,00         | 1.400       | 5.000       | 0311012          |                       |         |
| 15,00         | 1.400       | 5.000       | 0311015          |                       |         |
| 20,00         | 1.400       | 5.000       | 0311020          |                       |         |
| 25,00         | 1.400       | 5.000       | 0311025          |                       |         |

## NR GOMA NATURAL

Campo de aplicación: para todo tipo de piezas en aplicaciones de desgaste y rozamiento. Protecciones a impacto y abrasión.

- Buena resistencia a la abrasión y excelentes propiedades mecánicas.
- Resistencia media a ácidos, álcalis y envejecimiento.
- Poca resistencia a aceites y productos químicos agresivos.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | NR SEMI<br>FLOTANTE | NR<br>FLOTANTE | NR GUÍAS<br>CARGA |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 1,00          | 1.400       | 10.000      | 0315001             | 0316001        | 0318001           |
| 1,50          | 1.400       | 10.000      | 0315105             | 0316105        | 0318105           |
| 2,00          | 1.400       | 10.000      | 0315002             | 0316002        | 0318002           |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0315003             | 0316003        | 0318003           |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0315004             | 0316004        | 0318004           |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0315005             | 0316005        | 0318005           |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0315006             | 0316006        | 0318006           |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0315008             | 0316008        | 0318008           |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0315010             | 0316010        | 0318010           |

## NR GOMA NATURAL

Campo de aplicación: aplicaciones de desgaste y rozamiento, para todo tipo de piezas. Protecciones a impactos y abrasión. Canteras, minas, granallado, áridos, alimentaria.

- Buena resistencia a la abrasión y excelentes propiedades mecánicas.
- Resistencia a ácidos, álcalis y envejecimiento.
- Poca resistencia a aceites y productos químicos agresivos.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | NR LIR<br>ANTIABRASIVA | NR ANTI<br>ABRASIVA | NR<br>ALIMENTARIA |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 1,00          | 1.400       | 10.000      | 0319001                | 0317001             | 0340001           |
| 1,50          | 1.400       | 10.000      | 0319105                | 0317105             | 0340105           |
| 2,00          | 1.400       | 10.000      | 0319002                | 0317002             | 0340002           |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0319003                | 0317003             | 0340003           |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0319004                | 0317004             | 0340004           |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0319005                | 0317005             | 0340005           |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0319006                | 0317006             | 0340006           |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0319008                | 0317008             | 0340008           |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0319010                | 0317010             | 0340010           |

## NR-SBR GOMA NR/SBR BLANCA Y ROJA

Campo de aplicación: juntas y válvulas, topes, defensas y soportes.

Adecuadas para instalaciones sin agresión química: agua, aire y cierres mecánicos.

Uso en la industria general sin unos requerimientos muy exigentes.

- Buena resistencia a la abrasión, agua y envejecimiento.
- Resistencia media a ácidos y álcalis.
- Poca resistencia a aceites y disolventes.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | NR/SBR<br>BLANCA | NR/SBR<br>ROJA |
|---------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| 1,00          | 1.400       | 10.000      | 0330001          | 0331001        |
| 1,50          | 1.400       | 10.000      | 0330105          | 0331105        |
| 2,00          | 1.400       | 10.000      | 0330002          | 0331002        |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0330003          | 0331003        |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0330004          | 0331004        |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0330005          | 0331005        |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0330006          | 0331006        |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0330008          | 0331008        |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0330010          | 0331010        |

## CR NEOPRENO

Campo de aplicación: apoyos estructurales y amortiguadores. Juntas de dilatación para la construcción. Topes. Juntas de estanqueidad y bandas.

Aplicaciones donde se requiera cierta resistencia a la acción del fuego.

- Buen comportamiento a la abrasión y envejecimiento.
- Resistencia media a ácidos, álcalis y aceites.
- Poca resistencia a productos químicos agresivos.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | CR<br>COMERCIAL | CR M2F3<br>ANTILLAMA | CR<br>BLANCO |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1,00          | 1.400       | 10.000      | 0329001         | 0327001              | 0328001      |
| 1,50          | 1.400       | 10.000      | 0329105         | 0327105              | 0328105      |
| 2,00          | 1.400       | 10.000      | 0329002         | 0327002              | 0328002      |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0329003         | 0327003              | 0328003      |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0329004         | 0327004              | 0328004      |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0329005         | 0327005              | 0328005      |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0329006         | 0327006              | 0328006      |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0329008         | 0327008              | 0328008      |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0329010         | 0327010              | 0328010      |

## EPDM ETILENO PROPILENO

Campo de aplicación: juntas de estanqueidad. Apoyos estructurales y láminas impermeabilizantes. Adecuada para entorno marino, intemperie y entornos químicos medios. Usos como aislante eléctrico.

- Buena resistencia al envejecimiento, agua y álcalis.
- Resistencia media a ácidos y a la abrasión.
- Poca resistencia a aceites y disolventes.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | EPDM<br>COMERCIAL | EPDM ALTO<br>CONTENIDO | EPDM<br>FDA |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1,00          | 1.400       | 10.000      | 0324001           | 0321001                | 0322001     |
| 1,50          | 1.400       | 10.000      | 0324105           | 0321105                | 0322105     |
| 2,00          | 1.400       | 10.000      | 0324002           | 0321002                | 0322002     |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0324003           | 0321003                | 0322003     |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0324004           | 0321004                | 0322004     |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0324005           | 0321005                | 0322005     |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0324006           | 0321006                | 0322006     |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0324008           | 0321008                | 0322008     |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0324010           | 0321010                | 0322010     |

## CSM-IIR-FKM HYPALON® - BUTYL - VITON®

Campo de aplicación:

- CSM: impermeable (juntas estanqueidad) y autoextinguible.
- IIR: impermeabilización ante gases, amortiguador.
- FKM: excelente a altas temperaturas y ante agresión química.

Propiedades:

- CSM: buen envejecimiento y resistencia a ácidos y álcalis. Mal ante disolventes.
- IIR: buen envejecimiento y resistencia a ácidos y álcalis. Mal ante disolventes y aceites.
- FKM: excelente comportamiento ante cualquier aplicación.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | CSM<br>HYPALON® | IIR<br>BUTYL | FKM<br>VITON® |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1,00          | 1.400       | 10.000      | 0335001         | 0345001      | 0355001       |
| 1,50          | 1.400       | 10.000      | 0335105         | 0345105      | 0355105       |
| 2,00          | 1.400       | 10.000      | 0335002         | 0345002      | 0355002       |
| 3,00          | 1.400       | 10.000      | 0335003         | 0345003      | 0355003       |
| 4,00          | 1.400       | 10.000      | 0335004         | 0345004      | 0355004       |
| 5,00          | 1.400       | 10.000      | 0335005         | 0345005      | 0355005       |
| 6,00          | 1.400       | 10.000      | 0335006         | 0345006      | 0355006       |
| 8,00          | 1.400       | 10.000      | 0335008         | 0345008      | 0355008       |
| 10,00         | 1.400       | 10.000      | 0335010         | 0345010      | 0355010       |

## VQM SILICONA

Campo de aplicación: juntas, piezas, recubrimientos, manguitos, etc.

Adecuada para instalaciones donde se requiera alta temperatura.

Uso común en la industria alimentaria, farmacéutica y química.

- Buena resistencia a la temperatura, envejecimiento, aceites y productos químicos.
- Poca resistencia a la abrasión.



| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | VMQ<br>TRANSLÚCIDA | VMQ<br>ROJA |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1,00          | 1.200       | 10.000      | 0350001            | 0351001     |
| 1,50          | 1.200       | 10.000      | 0350105            | 0351105     |
| 2,00          | 1.200       | 10.000      | 0350002            | 0351002     |
| 3,00          | 1.200       | 10.000      | 0350003            | 0351003     |
| 4,00          | 1.200       | 10.000      | 0350004            | 0351004     |
| 5,00          | 1.200       | 10.000      | 0350005            | 0351005     |
| 6,00          | 1.200       | 10.000      | 0350006            | 0351006     |
| 8,00          | 1.200       | 10.000      | 0350008            | 0351008     |
| 10,00         | 1.200       | 10.000      | 0350010            | 0351010     |

## PAVIMENTO CIRCULAR ANTIDESLIZANTE

Recubrimiento de aplicación múltiple a efectos industriales y aplicaciones generales. Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones de aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc., así como en la construcción de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc.




| ESPESOR<br>mm | ANCHO<br>mm | LARGO<br>mm | COLOR  | CÓDIGO   |
|---------------|-------------|-------------|--------|----------|
| 3,00          | 1.000       | 10.000      | Negro  | 0361000  |
| 3,00          | 1.000       | 10.000      | Gris   | 0360000G |
| 3,00          | 1.000       | 10.000      | Marrón | 0360000M |
| 3,00          | 1.000       | 10.000      | Rojo   | 0360000R |
| 3,00          | 1.000       | 10.000      | Azul   | 0360000A |
| 3,00          | 1.200       | 10.000      | Negro  | 0361005  |
| 3,00          | 1.500       | 10.000      | Negro  | 0361010  |
| 4,50          | 1.000       | 10.000      | Negro  | 0361020  |
| 4,50          | 1.200       | 10.000      | Negro  | 0361025  |

## ESTRIBERAS RECTANGULAR / TRIANGULAR

Pavimento fabricado con caucho SBR, aportando un buen aislamiento al sonido y excelentes propiedades de amortiguación de vibraciones.

Es resistente al desgaste y proporciona una buena superficie para el manejo de mercancías. Recubrimientos antideslizantes para cabinas de conductor, armarios metálicos, mesas de herramientas, corredores, vehículos, aplicaciones deportivas, etc.

| RECTANGULAR   |            |            |         |
|---------------|------------|------------|---------|
| ESPEJOR       | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | CÓDIGO  |
| CON ARPILLERA |            |            |         |
| 2,50          | 1.500      | 20.000     | 0365010 |
| 3,00          | 1.500      | 15.000     | 0365011 |
| SIN ARPILLERA |            |            |         |
| 2,50          | 1.200      | 20.000     | 0366010 |

| TRIANGULAR |            |            |               |         |
|------------|------------|------------|---------------|---------|
| ESPEJOR    | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | COLOR         | CÓDIGO  |
| 3,00       | 1.200      | 10.000     | Negro         | 0370010 |
| 3,00       | 1.000      | 20.000     | Gris aislante | 0370050 |

## PICOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

Pavimento amortiguador y cómodo, muy eficaz para la limpieza de suelas y calzado.

Muy común en entradas de locales públicos y zonas de tráfico intenso.

Antideslizante y cómodo para pisar.

| ESPEJOR | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | COLOR | CÓDIGO  |
|---------|------------|------------|-------|---------|
| 11,00   | 1.000      | 10.000     | Negro | 0375010 |
| 16,00   | 1.000      | 8.000      | Negro | 0375020 |

## CHECKER PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

Estribera multiusos muy resistente, antideslizante y suave, para usos como fábricas o almacenes para proteger el suelo, material y equipo.

| ESPEJOR | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | COLOR | CÓDIGO  |
|---------|------------|------------|-------|---------|
| 3,00    | 1.200      | 10.000     | Negro | 0395005 |
| 3,00    | 1.400      | 10.000     | Negro | 0395008 |

## ALVEOLAR PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

Pavimento antideslizante de gran poder de amortiguación y aislamiento. Adecuado para zonas de tránsito. Permite un fácil desmontaje y limpieza.

Desarrollado para auto-drenaje y especialmente indicado para áreas húmedas, piscinas, zonas de playa, barcos, estaciones de ski, etc.




| ESPEJOR | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | COLOR | TIPO                | CÓDIGO  |
|---------|------------|------------|-------|---------------------|---------|
| 16,00   | 914        | 914        | Negro | Encastrable abierto | 0380010 |
| 22,00   | 1.000      | 1.500      | Negro | Placa abierto       | 0380020 |

## DIAMANTE ANTIDESLIZANTE

Pavimento muy antideslizante para aplicaciones de uso severo.

Diseño diferenciado, funcional y atractivo.




| ESPEJOR | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | COLOR | CÓDIGO  |
|---------|------------|------------|-------|---------|
| 2,50    | 1.000      | 10.000     | NEGRO | 0385010 |

## ESTABLOS ANTIDESLIZANTE

Pavimento de gran resistencia. Muy antideslizante.

Especialmente recomendado para suelos de establos o remolques de caballos.

Reforzado interiormente con un textil interpuesto.



| ESPEJOR | ANCHO (mm) | LARGO (mm) | COLOR | CÓDIGO  |
|---------|------------|------------|-------|---------|
| 8,00    | 1.000      | 10.000     | NEGRO | 0390010 |
| 8,00    | 1.200      | 10.000     | NEGRO | 0390020 |



Ctra. De Molins de Rei a Sabadell Km, 13 Nave 110-A  
08191 Rubí (Barcelona) - T + 34 935 885 207

[www.episandtools.com](http://www.episandtools.com) - [contacto@episandtools.com](mailto:contacto@episandtools.com)